



1 Korruse sisustuse plaan  
1 : 75

Märkused:

- Muudatused ja asendused kooskõlastada arhitekti ja tellijaga.
- Materjalid ja tooted näidised kooskõlastada arhitekti ja kasutajaga (k.a tema esindajaga) enne tellimist.
- Toodete real on tootud sisearhitekti poolt valitud toote tarnija või tootja. Samaväärse tootega on lubatud asendada, toode tuleb enne tellimist kooskõlastada sisearhitektiga.
- Projekti määratud materjaleid muutmisest tulenevalt ei tohi materjalide tehnilised näitajad, garantiiaeg ja omadused muutuda halvemaks.
- Kõik ehitusega seotud mõõdud enne tellimist objektil kohapeal üle täpsustada ning teostada kontrollmõõtmise.
- Kooginurkades asuvad kraanikausid vt. koogi kujujoonis SA-7-02- SA-7-03. Need kraanikausid lahendatakse koos mööbliga ning antud tabelis ei kajastata.
- Vt joonist koos elektri, ventilatsiooni, kanalisatsiooni ja vee projekti osadega.

1. Korruse inventar spetsifikatsioon					
Tahis	Mööbli pilt	Tootja	Kirjeldus	Mõõdud (s x l x h)	Märkused
D-01		Standard	Diivan	670x1300x740mm	Diivan ZEETA või sellega samaväärne toode. Diivan ZED2A, metalljalad RAL9005, must. Polstri porotooni tulekindlus SK1, mahukaal 35kg/m³, kõvadus 150N±15%. Kanga kulumiskindlus vähemalt 100000 Martindale, tulekindlus vähemalt EN1021-1/2. Kangas - küljed ja põhi Gabriel Step 64178, istumine Gabriel Step Melange 66019 (tume hall). Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena.
D-02		Standard	Diivan	670x1300x740mm	Diivan ZEETA või sellega samaväärne toode. Diivan ZED3AB, metalljalad RAL9005, must. Polstri porotooni tulekindlus SK1, mahukaal 35kg/m³, kõvadus 150N±15%. Kanga kulumiskindlus vähemalt 100000 Martindale, tulekindlus vähemalt EN1021-1/2. Kangas - küljed ja põhi Gabriel Step 64178, istumine Gabriel Step Melange 66019 (tume hall). Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena.
D-03		Standard	Diivan	670x1300x740mm	Diivan ZEETA või sellega samaväärne toode. Diivan ZED3, metalljalad RAL9005, must. Polstri porotooni tulekindlus SK1, mahukaal 35kg/m³, kõvadus 150N±15%. Kanga kulumiskindlus vähemalt 100000 Martindale, tulekindlus vähemalt EN1021-1/2. Kangas - küljed ja põhi Gabriel Step 64178, istumine Gabriel Step Melange 66019 (tume hall). Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena.
K-01		Standard	Riidekapp	500x800x1950mm	Ertellimusmööbel vt joonis SA-7-10
K-02		Standard	Kapp	1200x420x2039mm	Kapp SERIE SES10W 1200x2039(H)x420mm või sellega samaväärne toode. Korpus valge melamiin 16mm, valge ABS kant 2mm, fassaad valgendatud saar 16mm, ABS kant valgendatud saar 2mm) keskkuga; - metalljalad H:100mm, RAL9006, jalgaoste reguleerimiseks plastkork. Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena.
L-01		Standard	Kirjutustaud	600x1200x740mm	töölaud PIANO U, laekakappiga või sellega samaväärne toode. - lauplaad PALPK1206 1200x600x22mm, melamiinplaat 22mm/ABS kant 2mm - toon valgendatud saar; - U-jalaram, metallist nelikantoru 40x40, toruseina paksus 2mm, raamjalga pubervärvitud must RAL9005 H:740mm, jalgaoste reguleerimiseks plastkork, lauplaadid al kaks metallisara, metallraam ühendatud põlühendusega, metallraami ja lauplaadi vahel 10mm distants; - laekakapp PALKS 42x47x40(H)x600mm platislaekaga PALSPK (korpus melamiin valge 18mm, ABS kant valge 2mm, fassaad ja pealisplaat valgendatud saar 16mm, ABS kant 2mm) keskkuga; ava töölaas rosett LSRL2. Lauplaadi ala- ja ülaosav pehmenõud (R3mm), välisnurkadele anda umardus. Kõik keevised lihvitud, servad ja nurgad pehmenõud. Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena. Tooted peavad olema testitud ja vastama Euroopa normidele NE 527-1:2000, NE 521-2:2003, EN521-3:2003 Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena.
L-02		Standard	Divanilaud	700x1300x380mm	Divanilaud Zeeta või sellega samaväärne toode. - lauplaad 1300x700x22mm, melamiinplaat valgendatud saar; - U-jalaram, metallist nelikantoru 40x40, toruseina paksus 2mm, raamjalga pubervärvitud must RAL9005 H:740mm, jalgaoste reguleerimiseks plastkork, lauplaadid al kaks metallisara, metallraam ühendatud põlühendusega, metallraami ja lauplaadi vahel 10mm distants; - laekakapp PALKS 42x47x40(H)x600mm platislaekaga PALSPK (korpus melamiin valge 18mm, ABS kant valge 2mm, fassaad ja pealisplaat valgendatud saar 16mm, ABS kant 2mm) keskkuga; ava töölaas rosett LSRL2. Lauplaadi ala- ja ülaosav pehmenõud (R3mm), välisnurkadele anda umardus. Kõik keevised lihvitud, servad ja nurgad pehmenõud. Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena. Tooted peavad olema testitud ja vastama Euroopa normidele NE 527-1:2000, NE 521-2:2003, EN521-3:2003 Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena.
L-03		Standard	Töölaud	1600x800x740mm	töölaud PIANO U esikõbiga, abikappiga ja laekakappiga või sellega samaväärne toode. - lauplaad PALPK1206 1600x800x22mm, melamiinplaat 22mm/ABS kant 2mm - toon valgendatud saar; - U-jalaram, metallist nelikantoru 40x40, toruseina paksus 2mm, raamjalga pubervärvitud must RAL9005 H:740mm, jalgaoste reguleerimiseks plastkork, lauplaadid al kaks metallisara, metallraam ühendatud põlühendusega, metallraami ja lauplaadi vahel 10mm distants; - laekakapp PALKS 42x47x40(H)x600mm platislaekaga PALSPK (korpus melamiin valge 18mm, ABS kant valge 2mm, fassaad ja pealisplaat valgendatud saar 16mm, ABS kant 2mm) keskkuga; - abikapp 1600x666(H)x440mm PAKA3A/PAK38 korpus valge melamiin 18mm, valge ABS kant 2mm, fassaad ja pealisplaat valgendatud saar 16mm, ABS kant 2mm); - töölaas esikü melamiin 1600x(6x75)mm PAEK16050, ava töölaas rosett LSRL2. Lauplaadi ala- ja ülaosav pehmenõud (R3mm), välisnurkadele anda umardus. Kõik keevised lihvitud, servad ja nurgad pehmenõud. Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena. Tooted peavad olema testitud ja vastama Euroopa normidele NE 527-1:2000, NE 521-2:2003, EN521-3:2003 Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena.
L-04		Standard	Söögilaud	1600x800x740mm	laud 1600x740(H)x800 või sellega samaväärne toode. Lauplaad 1600mm, paksus 22mm, puulaastplaat kantud moodul Linoformaiga (Forbo furniture linoleum desktop - 2mm, toon 4184 olve, kaumtöötlusega värvitud 4mm polüuretaanikant hall 95, metalljalad 40x40, toruseina paksus 2mm, raamjalga pubervärvitud must RAL9005 H:740mm, jalgaoste reguleerimiseks plastkork, lauplaadid al kaks metallisara, metallraam ühendatud põlühendusega, metallraami ja lauplaadi vahel 10mm distants; - laekakapp PALKS 42x47x40(H)x600mm platislaekaga PALSPK (korpus melamiin valge 18mm, ABS kant valge 2mm, fassaad ja pealisplaat valgendatud saar 16mm, ABS kant 2mm) keskkuga; ava töölaas rosett LSRL2. Lauplaadi ala- ja ülaosav pehmenõud (R3mm), välisnurkadele anda umardus. Kõik keevised lihvitud, servad ja nurgad pehmenõud. Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena. Tooted peavad olema testitud ja vastama Euroopa normidele NE 527-1:2000, NE 521-2:2003, EN521-3:2003 Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena.
L-05		Standard	Töölaud	1600x800x740mm	töölaud PIANO U, laekakappiga või sellega samaväärne toode. - lauplaad PALPK1206 1600x800x22mm, melamiinplaat 22mm/ABS kant 2mm - toon valgendatud saar; - U-jalaram, metallist nelikantoru 40x40, toruseina paksus 2mm, raamjalga pubervärvitud must RAL9005 H:740mm, jalgaoste reguleerimiseks plastkork, lauplaadid al kaks metallisara, metallraam ühendatud põlühendusega, metallraami ja lauplaadi vahel 10mm distants; - laekakapp PALKS 42x47x40(H)x600mm platislaekaga PALSPK (korpus melamiin valge 18mm, ABS kant valge 2mm, fassaad ja pealisplaat valgendatud saar 16mm, ABS kant 2mm) keskkuga; ava töölaas rosett LSRL2. Lauplaadi ala- ja ülaosav pehmenõud (R3mm), välisnurkadele anda umardus. Kõik keevised lihvitud, servad ja nurgad pehmenõud. Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena. Tooted peavad olema testitud ja vastama Euroopa normidele NE 527-1:2000, NE 521-2:2003, EN521-3:2003 Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena.
LR-01		Laadur OÜ	Laoriluid	900x400x2020mm	Laoriluid Kasten või sellega samaväärne toode. Postid tumehallid RAL7016 ja riuliplaadid helehallid 9002, riuliplaadid kõrguse reguleerimisvahemik 46mm, kandevõime 200kg, kompi 4 post, riuliplaadid, tagasein. Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena.
LR-02		Laadur OÜ	Laoriluid	900x600x2020mm	Laoriluid Kasten või sellega samaväärne toode. Postid tumehallid RAL7016 ja riuliplaadid helehallid 9002, riuliplaadid kõrguse reguleerimisvahemik 46mm, kandevõime 200kg, kompi 4 post, riuliplaadid, tagasein. Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena.
R-01		Standard	Seinariid	1900x250x740mm	Ertellimusmööbel vt joonis SA-7-11
RT-01		Halgja Kodu	Reptool	1350x950mm	Reptool NAVY või sellega samaväärne toode. Materjal: polüesterkangas, metallist rõngas, puuvillased köied. Kanga kulumiskindlus vähemalt 100000 Martindale, tulekindlus vähemalt EN1021-1/2. Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena.
T-01		Standard	Tootool	Kõrgus 1180-1300 mm Istme kõrgus 420-540 mm Istme sügavus 460-590 mm Istme laius 440 mm Jälg 700 mm	Tootool IDEA või sellega samaväärne toode. Kattematerjal - iste ja seljatugi põsterdatud kangaga Poltex (50 000 Martindale), - Sinkroommehhanism- Kõike jaksuse reguleerimine, vastavalt istja kaalule. Istme kõrguse reguleerimine gaasamoriga. Kõrguses ja jaksuses reguleeritavad kätetoed.Jälgist must plastik. Pehmed rattad kõvadele põrandale - ISO 9001, ISO 14001. Kõrgus 1180-1300 mm, Istme kõrgus 420-540 mm, Istme sügavus 460-590 mm, Istme laius 440 mm, Jälgist Ø 700 mm
T-02		Standard	Klienditool	619x571x790mm	PET vildist preshtud iste. Valmistatud taaskasutatud plastipudelitest. Vildi toon helehall. Metalljalad – pubervärvitud rüustaks
T-03		Eike	Söögitool	485x545x780mm	Juno tool, art 3600 või sellega samaväärne toode. Nelja jalaga polipropüleeni avatud seljaavaga toon tumehall PT00005, Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena
V-01			Voodi	900x2000x1000mm	Voodi kate sahliga. Melamiinplaat 22mm / abs kant 2mm - toon valge, sahliid suurte plastik rästestega, nurgad pehmenõud. Tooted peavad olema testitud ja vastama Euroopa normidele NE 527-1:2000, NE 521-2:2003, EN521-3:2003. Pilt on illustratiivne tähendusega ja toodud näidisena.

Ruloode spetsifikatsioon				
Tahis	Tootja	Ava mõõdud	Toon/Materjal	Arv
RU-01	Aknakate OÜ	1175x1170	Pimendav kassettirulo akna raami küljes toon valge, nt. aknakate toode B-19	4
RU-05	Aknakate OÜ	825x1180	Pimendav kassettirulo akna raami küljes toon valge, nt. aknakate toode B-19	4
Kardinate spetsifikatsioon				
Tahis	Tootja	Ava mõõdud	Toon/Materjal	Arv
KA-01.1	Aknakate OÜ	2700x1500	Pimendav küljkardin akna pälede vahel, Kanga nimetus: Voigtmann & Kruschwitz -värivkood: Queen - toon 4211-45 moss. Tüllikardin - kanga nimetus: English Dekor, värvikood V9684 -valge nt. Aknakate OÜ	8
KA-02.1	Aknakate OÜ	2000x2500	Pimendav küljkardin akna pälede vahel, Kanga nimetus: Voigtmann & Kruschwitz -värivkood: Queen - toon 4211-45 moss. Tüllikardin - kanga nimetus: English Dekor, värvikood V9684 -valge nt. Aknakate OÜ	8

Rng nr: 11132174  
Lau nr: 3, 10821 Talletus  
võib anda  
e-mail: info@sirke.ee  
tel: +372 6 100 540  
Pöörakehel: EED 000043  
Omakujulisevõime: EED 000011

Projekti nimi:

Jõe tn 8 ühiselamu rekonstrueerimine

Telje:

Riigi Kinnisvara AS

Address:

Jõe tn 8, Rääpa linn, Rääpa vald, Põlvamaa

Joonis nimetus:

1-Korruse sisustuse plaan

Projekti juht:

Kaido Kreek

Vastutav arhitekt:

Marit Arjpmann(digitaalselt allkirjastatud)

Arhitekt:

Gea Hein

Arhitekt:

Evelyn Nurk

Töö nr.:

19043

Staatus:

PP

Kuupäev:

15.11.2019

Mõõtkala:

1:75

Joonise nr.:

SA-5-01-02

FORMAAT: A1 landscape 594x841mm